

Accessoires HP optionnels IDROBASE

## Gicleur rotatif montage court avec raccord QUICK M NHP AR PRO BC 14-200

Ref. 176162



Le gicleur rotatif permet d'optimiser le nettoyage en divisant par deux ou trois le temps d'intervention suivant le support.

L'utilisation du gicleur rotatif permet de réduire la consommation d'eau utilisée par deux ou par trois par rapport à l'emploi d'un gicleur classique.

L'emploi de cet accessoire permet un résultat plus probant sur des supports très encrassés et résistants ( mousse, lichen, etc....)

Cet accessoire est indispensable pour le nettoyage des surfaces telles que le grillage des clôtures ou tous les supports irréguliers.



- Gicleur rotatif avec portée céramique
- Gicleur F 1/4 G montage court avec raccord quick filetage 1/4 M

### Données techniques

|                                               |                    |                      |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 220                  |
| Calibrage gicleur HP                          |                    | 0.3                  |
| Largeur de travail                            | Millimètres (mm)   | 150                  |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 650                  |
| Type de matière                               |                    | Laiton + Acier + PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 40                   |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | QUICK M              |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)   | 0.3                  |
| Dimension, longueur                           | Millimètres (mm)   | 150                  |