2077 Bd des villes jumelées
16400 La Couronne

contact@hydrofabric.fr
Tel. 05 45 90 52 15
Fax. 05 45 90 59 76
https://www.hydrofabric.com



Grattoirs PULEX

GRATTOIR SOLS&VITRES PULEX

Ref. 420109PU

Les grattoirs de surfaces sont équipés d'une lame réversible, extrêmement solide. idéal pour enlever la saleté persistante (p. ex. peinture ou autocollants).
Le grattoir de surface ergonomique. Avec poignée en deux parties.

- **Ergonomique:** Poignée en plastique agréable.
- **Performant:** Tête métallique solide, inclinée.

Divers :
Grattoir+ 1 lame

- poids net 0,170 kg
- longueur 195 mm
- largeur 105 mm
- hauteur 33 mm

CONSEILS DES EXPERTS – COMMENT GRATTENT LES PROS
• Vérifiez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir. Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre en cives, verre solaire, verre de sécurité (ESG). Veuillez tenir compte des indications d'entretien du fabricant.
• Essayez éventuellement le racloir d'abord à un endroit caché.
• Avant le travail, contrôlez si la vitre n'est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.
• Contrôlez si la lame n'est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.
• La surface qui doit être traitée, doit toujours être humide.
• Le mieux c'est d'utiliser un agent de séparation.
• Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais le racloir –Risque de rayures !
• Après avoir raclé, vérifiez s'il n'y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la lame.

Données techniques	
Conditionnement	**unité**
UC	**unité**