2077 Bd des villes jumelées
16400 La Couronne

contact@hydrofabric.fr
Tel. 05 45 90 52 15
Fax. 05 45 90 59 76
https://www.hydrofabric.com



Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

AQUATEAM EF 7-140 RLW M

Ref. 161310

Utilisation maximum 1h30 en continu

AQUATEAM EF 7-140 RLW M est le premier nettoyeur eau froide de la gamme Avanteam. Sa conception, trois pistons acier associés à une culasse aluminium, en fait un appareil d'entrée de gamme idéal pour le **professionnel**. Son enrouleur de flexible haute pression permet une mise en oeuvre rapide et aisée.

AQUATEAM EF 7-140 RLW M est monté sur un chariot à deux roues avec timon ergonomique comprenant un réservoir détergent 1,4 l et 10 mètres de flexible HP caoutchouc tressé acier.

Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

Garantie 12 mois.

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance 50 cm, tête avec gicleur variable, gicleur rotatif, enrouleur avec flexible 10 mètres.

Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, kit débouchage canalisation 20 mètres, Coude 90° pour lavage chassis véhicule, kit sablage.

HYDRO FABRIC
Matériels & produits de nettoyage

2077 Bd des villes jumelées
16400 La Couronne

contact@hydrofabric.fr
Tel. 05 45 90 52 15
Fax. 05 45 90 59 76
https://www.hydrofabric.com

- Moteur électrique deux pôles service continu, avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression caoutchouc tressé acier 10 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression et lance équipée gicleur rotatif.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 1,4 litres, pour détergent.
- Châssis à deux roues diamètre 185 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

Données techniques		
Temps d'utilisation en continu	*Heure (H)*	**1.30**
Type		**Eau froide mono**
Energie		**Electrique**
Tension	*Volt (V)*	**220**
Puissance moteur électrique	*Watt (W)*	**1800**
Frequence	*Hertz (Hz)*	**50**
Puissance maxi	*Ampères (A)*	**11**
Accouplement moteur pompe		**Direct**
Pression pompe	*Bar (Bar)*	**140**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**450**
Vitesse rotation pompe	*Tours par minutes (Tr/mn)*	**2800**
Matière piston		**acier**
Type de pompe		**Axiale**
Matière culasse		**aluminium**
Stop total		**oui**
Stop total temporisé		**non**
Bac tampon réservoir eau		**oui**
Capacité bac tampon réservoir eau	*Litres (l)*	**1.4**
Détergent		**oui**
Bac Détergent		**oui**
Capacité réservoir détergent en litres	*Litres (l)*	**1.4**
Longueur de flexible	*Mètres (M)*	**10**
Longueur de câble électrique	*Mètres (M)*	**5**
Enrouleur HP		**oui**
Enrouleur électrique		**non**
Lance HP		**Demi-Simple Jet variable**
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		**22/150**
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		**22/150**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**19.2**
Dimension, longueur	*Millimètres (mm)*	**420**
Dimension, largeur	*Millimètres (mm)*	**360**
Dimension, hauteur	*Millimètres (mm)*	**930**
Niveau Sonore	*Décibels (db)*	**88**