

*Nettoyeurs HP poste fixe ANNOVI REVERBERI*

## Nettoyeur HP eau froide AR PRO BC 1242 150 bars 1260 L/H (poste fixe)

Ref. 161321



AR PRO BC 1242 est le nettoyeur eau froide poste fixe professionnel de la gamme intensive Avanteam, qui est le plus adapté pour le nettoyage nécessitant un gros volume d'eau. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour un usage intensif.

La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord Système Quick qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel. Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 20 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance simple 150 cm avec raccord type Quick pour un changement des accessoires sans outils et sans arrêter le matériel.
- Aspiration du détergent avec tuyaux et crépine filtrante.

- Moteur électrique triphasé.
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique.
- Pompe radiale avec trois pistons céramique, rotation gauche ou droite.
- Commande à distance - arrêt stop total différé.
- Filtre tamis pour entrée eau

<b>Données techniques</b>		
Temps d'utilisation en continu	Heure (H)	<b>6</b>
Type		<b>Poste fixe eau froide</b>
Energie		<b>Electrique</b>
Tension	Volt (V)	<b>380</b>
Puissance moteur électrique	Watt (W)	<b>7400</b>
Frequence	Hertz (Hz)	<b>50</b>
Puissance maxi	Ampères (A)	<b>13</b>
Accouplement moteur pompe		<b>Direct</b>
Pression pompe	Bar (Bar)	<b>150</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1260</b>
Vitesse rotation pompe	Tours par minutes (Tr/mn)	<b>1400</b>
Matière piston		<b>céramique</b>
Type de pompe		<b>Latérale à bielles</b>
Matière culasse		<b>laiton</b>
Stop total		<b>oui</b>
Stop total temporisé		<b>oui</b>
Sécurité micro fuite (MLC)		<b>oui</b>
Sécurité manque eau (DRP)		<b>oui</b>
Bac tampon réservoir eau		<b>oui</b>
Capacité bac tampon réservoir eau	Litres (l)	<b>5</b>
Détergent		<b>oui</b>
Bac Détergent		<b>non</b>
Longueur de flexible	Mètres (M)	<b>20</b>
Longueur de câble électrique	Mètres (M)	<b>5</b>
Lance HP		<b>lance simple 150cm</b>
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		<b>22/150</b>
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		<b>22/150 rotatif</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>75</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>400</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>650</b>
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	<b>330</b>
Niveau Sonore	Décibels (db)	<b>92</b>